

Lis na vytlačování hliníku UBE 800T PR2469, použitý



Výrobce :
UBE

Číslo výrobku:
PR2469

Description

Vytlačovací lis

Výrobce

UBE

Model

800

Uzamykací síla

800 t

Rok výroby

1979/2008

Poznámky

Stroj je k dispozici bez indukčního ohřívače, pro hliník

Technické údaje

Rozměry přijemce

Průměr	132 mm x 560 mm
Průměr	127 mm x 560 mm
Průměr	90 mm x 555 mm

Účinnost

Lisování (maximální tonáž)	210 kg / cm ² 800 M tun
Lisování (minimální tonáž)	210 kg / cm ² 697 mil. tun
Hloubka na straně serva. pístití tyč dopředu	210 kg / cm ² 112 M Ton
Hloubka na straně serva. táhlo zpět	210 kg / cm ² 63 M Ton
Přijemce těsnění	210 kg / cm ² 69 M Ton
Otevírací recipient	210 kg / cm ² 94 M Ton
Propíchnutí	210 kg / cm ² 102 M tun
Posunovací matrice	210 kg / cm ² 12 M tun
Hloubka zdvihu. válec	1320 mm
Přijemce zdvihu válce	250mm

Maximální rychlost

Stlačení maximální tonáže	38,0 mm/s
Lisování minimální tonáže	44,0 mm / s
Těsnění recipientu	350 mm / s
Otevření recipientu	330 mm / s
Propíchnutí	300 mm / s

Čerpadla

Variabilní axiální píst

Výrobce

Kawasaki

Model

BZ74FS-210R-AR150

210 kg / cm2 x 450 litrů / min 1000 ot/min / min 2 ks

Pádlo s pevnými otáčkami

Výrobce

TOKYO Keiki

Model

SQP43-50-30-86-cc-29-15

70 kg / cm2 x 148/88 litrů / min 1000 ot/min / min 1 ks.

Konstantní axiální píst

Výrobce

Model

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

210 kg / cm2 x 14 litrů / min 1000 ot/min / min 1 ks.

Napájecí čerpadlo

Výrobce

Kawasaki

Model

IMO 60-4N5YA

70 kg / cm2 x 148/88 l / min 1000 ot/min / min 1 ks.

Konstantní axiální píst

Výrobce

Model

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

15 kg / cm2 x 545 l / min 3000 ot / min 2 ks.

Recipientní ohřev

Výkon 22 kW

Dodací lhůta okamžitě

Cena na vyžádání

