

Haulick RV 160-1600 R Děrovací lis PR2467, použitý



Výrobce :
Haulick

Číslo výrobku:
PR2467

Description

Děrovací lis

Výrobce Haulick

Rok výroby 1980

Poslední revize

Komentář:

Technické údaje

Konstrukce lisu

Počet závěsů	2
Počet posuvů	1
Směr přepravy vstupních surovin	zleva doprava
Stiskněte	
Síla	1600 kN
Povrch stolu (zleva doprava)	1500 mm
Povrch stolu (přední strana-zadní strana)	1200 mm
Tloušťka desky podstavce	240 mm
Otvor v lůžku (vlevo-vpravo)	1300 mm
Otvor v lůžku (zepředu dozadu)	300 mm
Počet T-drážek	8
Posuvník	
Posuvná síla	1600 kN
Povrch stolu (levý-pravý)	1550 mm
Plocha stolu (přední strana-zadní strana)	1200 mm
Zdvih	120 mm
Rychlost zdvihu max.	150 /min
Nastavení posuvu	150 mm
Rychlost zdvihu min,	15 /min
Rychlost zdvihu max.	150 /min
Rozměry sestavy nástroje	
Výška vypnutí (zdvih dolů, nastavení nahoru) BDC	470 mm
Vzdálenost mezi sloupy (H-rám)	1600 mm
Průchodnost (volný průchod v bočních sloupcích)	700 mm
Volný průchod mezi bočními sloupy (výška)	700 mm

Dekorační kotel

Výrobce	Schleicher
Rok výroby	1974

Technické údaje

Odvíječ

Hmotnost cívky max.	max. 5 t
šířka plechu max.	650 mm
Průměr svitku max.	1500 mm
Rozsah rozšíření trnu	450 - 520 mm
Vyrovnávací jednotka	
Tloušťka plechu	0,5 ÷ 2,5 mm
Počet nivelačních válců	6
Počet vstupních/výstupních válců	2
Rychlost posuvu	6 - 30 m/min
Ovládání smyčky	ano
Podavač pásů	
Krok podávání max.	9999,9 mm
Pilotní uvolňovací systém	ano
Celková výška	4500 mm
Hmotnost	26 t
Dodací lhůta	ihned
Cena	na vyžádání

