

Technické údaje

Vážicí cyklus	3,5 s
Rozsah měření	5 - 2000 gramů
Nejmenší zjistitelná hmotnostní tolerance	0,8 g (1 % hmotnosti FS)
Rozměr vážicí desky	400 x 375 x 115/55 mm
Rozměr vážicí desky (velký)	od 20 do 90 t uzavírací síly
Rozměr snímače hmotnosti	450 x 345 x 235 mm
Směr naklápění	volitelný vlevo/vpravo
Napájení	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Připojení zástrčky ke stroji na <u>tlakové lití</u>	Hartingova zástrčka, HAN-E, 6pólová
Připojovací kabel	5 m (standardně)
Systémový tlak pro vážicí desku	4 - 6 barů max.

Popis

Nastavení pomocí klávesnice. Displej zobrazuje hmotnost dílu v gramech, tolerance v gramech nebo % celkové hmotnosti a chybová hlášení. Digitální automatická kompenzace nuly po každém vážicím cyklu. Reléové výstupy. Vážicí deska z nerezové oceli s bočními stěnami vysokými 120 mm.

Možnost

Sériové rozhraní pro PC, tiskárnu atd.

Aplikace

- Tlakové lití zinku
- před dcm přes žlab
- výrobní protokoly
- kontrola kvality
- ochrana záпустek
- Vhodné také pro vstřikovací stroje na výrobu vstřikovaných plastových dílů.

Výhody

- velmi rychlý proces vážení
- uživatelsky přívětivá váha
- robustní konstrukce

- kvalitní výrobek vyrobený v Německu

Reference

Více než 700 prodaných vah. Referenční seznam na vyžádání.

Dodací lhůta

na vyžádání

Cena

na vyžádání

